



HAARSLEV™

Tecnologia de processamento

LAVADOR DE AR

Folheto do produto



HAARSLEV™

Tecnologia de processamento

LAVADOR DE AR



“

GARANTA QUE O FLUXO DE AR DE SUAS OPERAÇÕES DE RENDERING TENHA OS NÍVEIS CERTOS DE UMIDADE E QUE AS IMPUREZAS SEJAM ELIMINADAS.

O lavador de ar compacto Haarslev capacita você a controlar os níveis de umidade nos fluxos de ar de suas operações de rendering e a eliminar impurezas como partículas sólidas e poeira.

A grande recompensa, entretanto, resulta do desempenho eficaz do leito do filtro, porque o fluxo de ar que passa através do leito pode ser mantido no ponto de saturação. Isso impede a secagem do material orgânico e micro-organismos no leito do filtro e possibilita a eliminação eficaz de odores.

Geralmente os lavadores de ar são instalados como parte de um sistema completo, no final de uma linha de sucção. A unidade inteira é feita de aço inoxidável para proteger contra corrosão e garantir baixa manutenção, e pode ser instalada em áreas externas se necessário.

APLICÁVEL PARA:



- Plantas de subprodutos

BENEFÍCIOS

- Remove impurezas, como partículas e poeira, de qualquer fluxo de ar
- Unidade compacta que pode ser colocada em qualquer lugar – até mesmo perto de uma parede ou ao ar livre
- Evita a secagem do material orgânico no leito do filtro, garantindo a redução confiável e consistente de odores
- Fácil acesso ao equipamento e acessórios da parte frontal

**FLUXOS DE AR DE QUALQUER ÁREA
EM PLANTAS DE SUBPRODUTOS DE
CARNE E PEIXE E OUTRAS PLANTAS DE
PROCESSAMENTO**

A água é automaticamente complementada à medida que flui para fora

O coletor de gotas de aço inoxidável corrugado ajuda a prevenir a umidade

O sistema de aspersão introduz um fluxo contínuo de água no fluxo de ar

O nível de água interno pode ser ajustado por uma válvula tipo boia

A bomba recircula a água coletada

AR LIVRE DE ODORES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO	CAPACIDADE (m³/h)	DIMENSÃO (mm)			BOMBA (kW)
		Comprimento (C)	Altura (A)	Largura (L)	
AW-10	10,000	2,600	1,655	1,135	3.0
AW-25	25,000	3,000	2,300	1,640	3.0
AW-50	50,000	4,500	2,760	2,190	4.0
AW-75	75,000	5,000	3,240	2,620	5.5
AW-100	100,000	5,190	3,600	2,975	7.5

**) Todas as declarações de dimensões são aproximadas.*

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações a qualquer momento sem aviso prévio.



HAARSLÉV™

Tecnologia de processamento



PROCESS IS POTENTIAL

ESCRITÓRIO CENTRAL

Haarslev Industries A/S · Bogensevej 85
DK-5471 Sønderlø · Denmark
Telefone: +45 63 83 11 00
E-mail: info@haarslev.com
www.haarslev.com

PRESENÇA GLOBAL - EXPERIÊNCIA LOCAL

Entre em contato conosco ou acesse nosso site para localizar o escritório de vendas mais próximo.